



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	9,53 m	31'3"
• Länge Rumpf	8,99 m	29'6"
• Länge Wasserlinie	8,65 m	28'5"
• Breite Rumpf (max.)	2,99 m	9'10"
• Tiefgang Langkiel (Guss)	1,88 m	6'2"
• Ballastgewicht Langkiel	973 kg	2,144 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (Guss)	1,30 m	4'3"
• Ballastgewicht Kurzkiel	1 150 kg	2,535 lbs
• Tiefgang Schwenkkieler (Ballast Schmelzen)	0,95 - 2,33 m	3'1" - 7'8"
• Ballastgewicht Kielschwert	1 300 kg	2,865 lbs
• Tiefgang Hubkiel	1,20 - 2,30 m	3'11" - 7'7"
• Ballastgewicht Hubkiel	875 kg	1,929 lbs
• Höhe über Wasserlinie	13,66 m	44'10"
• Konstruktionsverdrängung	4 120 kg	9,100 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	130 L	34 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	160 L	42 US Gal
• Motorleistung:	21 PS	21 HP
- Elektromotor	Cruise 6.0 FP	Cruise 6.0 FP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Pascal Conq
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 6 Personen
- Kategorie C - 8 Personen
- Kategorie D - 10 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• "Square Top" Grosssegel	23,80 m ²	256 sq/ft
• Grosssegel Rollvorrichtung	18,80 m ²	202 sq/ft
• Selbstwendendes Focksegel	15,70 m ²	169 sq/ft
• Genua-Klüver (105 %)	22,10 m ²	238 sq/ft
• Code 0	34,80 m ²	374 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	70,00 m ²	753 sq/ft
• I	11,02 m	36'2"
• J	3,87 m	12'8"
• P	10,81 m	35'6"
• E	3,27 m	10'9"

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Massive strukturstärkende Innenform, handaufgelegt (Textil (versch. Ausführungen) - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deck: handlaminiert aus Glasfaser/Schaumstoff-Sandwich - mit rutschfestem Belag (Rautenstruktur)
- Rumpf-Deck-Verbindung verklebt und verschraubt
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdécoration metallgrau
- 2 Rumpfbullaugen

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Classic-Mast (Z-Diffusion), 9/10-Rigg, Eloxal-Alu, auf Deck gesetzt, 1 gepfeiltes Salingspaar
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen (Vorstag-Seitliche Wanten)
- Kein Achterstag
- 1 Klassisches Stag
- 1 Starrer Baumniederholer mit Talje
- 1 Fockroller mit Trommel, deckmoniert
- 2 Püttinge der Großsegelschot
- 1 Deckmontierte Schotschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Auf den Decksaufbau zurückgeführte Leinen (außer Dirk - Unterliekstrecker)
- Komplettes laufendes Gut:
 - 1 Großfall
 - 1 Fockfall mit Klemme und Belegklampe am Mast
 - 1 Baumdirk mit Klampe am Mast
 - 1 Großunterliek
 - 1 Großschot (Hahnepot auf dem Decksaufbau)
 - 2 Fockschoten
 - 2 Schnellreffvorrichtungen
- 5 Stopper (Backbordseitig)

WUNSCHEN

- 1 Arbeitswisch selbstholend (H20.1 STA) am Aufbau (BB-seitig)
- 1 Kurbel winches Aluminium Harken
- 1 Falltasche an BB
- 1 Schachtel für Winkerkurbel

SEGEL (Technique Voile)

- Classic-Großsegel mit Square-Head (900 mm), teilgelattet mit Mastrutschern, Natural-UV-Schutz, Horizontalschnitt
- Dacron-Selbstwendefock mit Rollreff und Natural-UV-Schutz, Horizontalschnitt
- Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Bugkorb aus Edelstahl in 2 Teilen
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Doppelte Relling mit Rellingstützen aus Edelstahl
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit aus Polyester
- 1 Staukasten an Steuerbord (Segelkasten, Stauraum für Rettungsinsel)
- 1 Gasfach für 1 Flasche an BB
- 1 Gasfach unter dem BB-Steuersitz
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- Pinne mit Auslager teleskopisch
- 1 Steuerkompass auf dem Decksaufbau (StB-seitig)
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- 2 Deckszugänge zur Notpinne
- 1 Notpinne
- Niedergangsschott und -tür aus PMMA mit Schiebetür und höhenverstellbarem Süll

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM (Escape Pack)

- Heckspiegel vollständig klappbar (1,80 m x 0,35 m / 5'11" x 1'2")
- Handbetätigte Öffnung
- Badeplattform mit Iroko-Stabdeck

INNENAUSSTATTUNG

- Innenausbau Alpi Eiche Sand
- Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- Abgesteppte Verkleidungen in Salon/Kabinen: beige
- Polster im Innenraum mit Stoffbezug: Néo 05

NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,89 m / 6'2"

- Salonniedergang aus Polyester, auf den 3 Stufen mit rutschsicherem Belag belegt
- 2 Niro-Handläufe mit dunkelgrauem Lederbezug

SALON

Stehhöhe: 1,90 - 1,85 m / 6'3" - 6'1"

- 2 Sitzbänke im Längsformat
- Klappbarer Kartentisch mit 2-teiliger Platte, Flaschenhalterung und Mittelfach
- Stauraum unter den Bänken
- Indirekte LED-Beleuchtung über den Sitzbänken
- 2 LED-Deckenleuchten
- 1 USB-Anschluss an der Schalttafel
- 2 Panoramafenster im Aufbau
- 2 Rumpfbullaugen + Verdunkelungsvorhang
- 1 Decksluke mit Verdunkelungsrollo/Fliegengitter (mit Lüfter)

PANTRY - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"

- Kombüse in L-Form
- Arbeitsplatte aus COMPAC Clay mit Schlingerleisten aus lackiertem Holz + Spülenabdeckung aus Kompaktmaterial
- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken (350 mm x 320 mm / 1'2" x 1'1")
- 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 Kühlbox mit Kühlaggregat 12V Öffner frontal von oben (75 L / 20 US Gal)
- Schrank - Schränke und Staufächer
- 1 Abfalleimer mit Mülltrennung (2 Behälter): 2 x 15 L / 4 US Gal
- 1 Steckdose 12 V
- 2 LED-Deckenleuchten
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung

KARTENTISCH - STB-SEITIG (OPTIONAL)

- Klappbarer Kartentisch am StB-Schott; darüber Bücherregale mit Schlingerleisten
- Schalttafel in greifbarer Nähe
- 1 Drehbare LED-Leselampe

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"

- Zwei Zugangstüren
- Doppelbett (2,00 m x 1,90 - 0,50 m / 6'7" x 6'3" - 1'8")
- 2-teilige Matratze (Dicke: 10 cm)
- 2 Schränke: 1 Kleiderschrank an BB - Regale an StB - Offene obere Staufächer
- Offene obere Staufächer an 2 Bettseiten
- 2 LED-Leselampen
- Indirekte LED-Beleuchtung unter den Staufächern entlang den Bordwänden
- 1 Decksluke mit Verdunkelungsrollo/Fliegengitter (mit Lüfter)

ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,89 m / 6'2"

- Doppelbett (2,00 - 1,85 m x 1,60 - 1,35 m / 6'7" - 6'1" x 5'3" - 4'5")
- 1 Schrank mit Einlegeböden - Offene obere Staufächer
- Offenes oberes Staufach an der Bordwand
- 2 LED-Leselampen
- Indirekte LED-Beleuchtung unter den Staufächern entlang den Bordwänden
- 2 Ausstellbare Rumpffenster über der Cockpit-Ecksitzbank und auf dem Aufbau + Vorhänge

ACHTERSCHIFFSNASSZELLE - STB-SEITIG

Stehhöhe: 1,88 m / 6'2"

- Zugang zum Salon
- Waschtisch mit eingebautem Waschbecken
- 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 See-WC, handbetätigt, mit 80 l / 21 US Gal-Fäkalientank
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank, Staukästen, Staufächer
- 1 LED-Deckenleuchte
- Indirekte LED-Beleuchtung unter den Staufächern entlang den Bordwänden
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung
- 1 Duschvorhang

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel (Propellerwelle) - 21 PS/HP
- Torqeedo-Elektromotor (nur in Kombination mit der Option Doppelradsteuerung - nicht kombinierbar mit Pack Offshore)
 - Pod Torqeedo Cruise 6.0 FP TorqLink, 5-flügeliger Festpropeller
 - 1 Lithiumbatterie Power 48-5000 W
 - 1 650-W-Ladegerät
 - Bedienhebel an StB-Konsole
- Motorbedienelement - Bedienfeld StB-seitig im Cockpit
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Wechselstromgenerator (12 V / 125 Ah)
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 130 L / 34 US Gal (unter dem Segelstauraum) - Messgerät auf Schalttafel - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasseranlage - Diesel - Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl
- Fester Zweiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 2 seitlich Zugänge zum Motor: Bad & Achterkabine

BORDSTROMSYSTEM

- Kompletter Schaltkreis 12/230 V (1 Steckdose an der Schalttafel, 1 Landanschluss) + 1 USB-Doppelanschluss im Salon und in den Kabinen
- Batterieladegerät 25 Ampere
- 2 Vorausrüstungen für AGM-Hilfssystembatterie (80 Ah) - 1 Vorausrüstung für AGM-Motorbatterie (50 Ah)
- 1 Lastregler
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - 1 Kraftstoff-Füllstandsanzeiger)
- Ladestandsanzeigen Batterien, Bildschirm Navicolor (3.5") + Intelligenter Batteriesensor
- LED-Beleuchtung: Deckenleuchten & Indirekte Beleuchtung - Leselampen in Kabinen und am Kartentisch
- LED-Positionslichter: 1 Positionslaterne - 1 Motorlicht - 1 Ankerlicht (Topplight)

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 160 L / 42 US Gal, unter der Kojе in der vorderen Kabine
- Manueller Tank-Füllstandsmesser
- Einfüllstutzen, edelstahl
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- 1 Elektrischer Warmwasserbereiter 25 l / 7 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Elektrische Duschwannenabflussspumpe
- 1 Elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe

GASANLAGE

- 1 Gaskasten - StB-seitig achtern im Cockpit (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 11" x 15")
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

PACKS

ELEKTRONIK-PACKS: RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE Version mit Pinnensteuerung	OFFSHORE Version mit Radsteuerung
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Anzeige i70s, an der StB-Seite des Niedergangs • Echolot (Log, Geschwindigkeitsmesser, Temperatur) • Wind Sensor (Verklicker, Anemometer) • Windex Windfahne 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Kartentisch: Ray73 VHF, Funktion AIS-Empfänger • 1 Touchscreen Farbmultifunktion 7" Axiom + (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics®+ Blank-Karten) an der StB-Seite des Niedergangs • P70s-Autopilot + Bedienteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Steuersäule an StB • 1 Anzeige i70s, an der StB-seitigen Steuersäule • 1 Touchscreen Farbmultifunktion 7" Axiom +, an der StB-seitigen Steuersäule • P70s-Autopilot + Bedienteil 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪

RIGG-PACKS

	DOWNWIND	UPWIND	DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Genuawinschen (H35.2 STA) • 1 Selbstholende Arbeitswisch (H20.1 STA) am Aufbau (StB) + Klemmen + Fallentasche • Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0 • Bugplattform aus Kunststoff mit integriertem Ankergeschirr und Wasserstag aus Tauwerk ((zum Anschlagen des Code 0 und des asymmetrischen Spinnakers) • Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung (statt Schiene für Selbstwendefock) • Genua aus Dacron mit Rollreff (statt Standard-Selbstwendefock) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪

ESCAPE PACK

- Elektrisches Ankerspill 800 W - Fernbedienung
- Heckplattform mit Iro-Decklatten (Von Hand zu öffnen), 1 Einziehbare Niro-Badeleiter
- Cockpit-Klapptisch mit Kunststoffplatten
- Cockpitdusche (Warm-/Kaltwasser)
- HIFI: Fusion RA210-Player + Innenlautsprecher und wasserdichte Lautsprecher

OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE

- 1 Anzeige Axiom+ 9" am Steuerbordkonsole statt 7"
- Drahtlose Fernbedienung S100

TAKELUNG - SEGEL

- Eloxierter Rollmast mit Dacron-Großsegel (Technique Voile)
- Herkömmlicher Kippmast, Z-Diffusion (Mastfuß kippbar, zusätzliche Wanten zu Abstützung des Masts, Niro-Winde in V-Ausführung zum Mastlegen/Maststellen, Niro-Stütze am Heckspiegel für den liegenden Mast)
- Code 0 auf Mylar Taffetas-Endlosroller
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Ausrüstung für Selbstwendefock (Schiene, Traveller, Schot) zur Nutzung der Selbstwendefock in Verbindung mit den Packs Upwind und Upwind/Downwind

INNENAUSSTATTUNG

- Polster Innenbereich, nach Farbkarte
- Kartentischschrank StB-seitig im Salon
- Niedergangstufen aus Holz
- Fußpumpe Süß-/Salzwasser
- Umluftheizung
- Klimatisierung Salon, 6 000 BTU (nicht in Verbindung mit der Option Kartentisch)
- Spannungswandler 12 V / 230 V (700 VA)
- Höherwertiger Kocher/Backofen in der Pantry: Backofen mit Grill
- Prestige-Tischgeschirr - 6 Personen
- Raumventilatoren in Salon und Kabinen

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Version mit Ballastkiel
- Version mit Hubkiel, hydraulisch betätigt
- Ausführung mit Festkiel und geringem Tiefgang
- Rumpf Perl-grau
- Ausführung mit Doppelradsteuerung
- Cockpitboden mit Iro-Decklatten
- Extragroße Heckplattform (1,80 x 0,60 m / 5'11 x 2'), Badeplattform mit Iroko-Stabdeck (nur in Verbindung mit dem Escape-Pack)
- 2 Schutzbezüge für die Steuerräder, Cadet Grey
- Deckshaus-Sprayhood, Cadet Grey
- Cockpit-Bimini, Cadet Grey
- Cockpit-Polster, Dolce 51
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln (nur bei 21-PS-Motorisierung)
- Tauschneider
- Bugstrahlruder in Tunnel (Vorausrüstung für batterie)
- Frischwasser-Kaianschluss
- Halterung für den Außenborder (Balkon hinten)
- Ankersatz:
 - Delta-Anker (verzinkter Stahl) 16 kg/32 lbs
 - Kette (Durchmesser: 8 mm / $\frac{5}{16}$ " - Länge: 23 m / 75')
 - Leine (Durchmesser: 14 mm / $\frac{9}{16}$ " - Länge: 35 m / 115')
 - 6 Fender - M (Durchmesser: 200 mm / 8" - Länge: 635 mm / 2'1")
 - 4 Festmacher (Durchmesser: 14 mm / $\frac{9}{16}$ " - Länge: 10 m / 32'10")
- Schutzvorrichtung am Heckspiegel